

LATEX 2ε Kurzreferenz

Die Präambel

Dokument-Klassen

```
book      zweiseitig, \part & \chapter
letter    Brief.
report   \chapter, kein \part
article  kein \part, kein \chapter
slides   Folien, 12pt Schrift, serifenzlos.
beamer   schicke Folien (mit pdflatex kompilieren, keine eps-bilder).
```

Wichtige documentclass Optionen

10pt/11pt/12pt Schriftgröße.
a4paper Papiergröße DinA4.
twocolumn zweiseitig.
twoside zweiseitig (Ränder links/rechts).
landscape Querformat (dvi → ps: dvips -t landscape name.dvi)
draft Entwurf, doppelter Zeilenabstand.
Benutzung: \documentclass[*opt*,*opt*,...]{klasse}.

Wichtige Zusatzpakete

fullpage Schmale Seitenränder (1 inch).
amsmath Zusätzliche mathematische Umgebungen.
amssymb Zusätzliche mathematische Symbole.
ngerman Trennung & Umlaute (ä,ß) = ("a, "s) – statt ("a,\ss).
color Farbiger Text: {\color{blue} Text}.
graphicx EPS-Grafik einbinden: \includegraphics[width=x]{file}.
pgf JPG-Grafiken einbinden (nur mit pdflatex).
Benutzung: \usepackage{paket} (vor \begin{document}).

Titelblatt

```
\author{Autor} \title{Titel des Dokuments} \date{Datum}
```

Diese 3 Befehle stehen vor \begin{document}. Der Befehl \maketitle im Dokument erzeugt das Titelblatt. Datum: \today → Tagesdatum.

Sonstiges

\pagestyle{empty} Leere Kopf- & Fußzeile, keine Seitenzahlen.

Struktur des Dokuments

Abschnitte

(\nur book)	\section{Titel}	\paragraph{Titel}
\part{Titel}	\subsection{Titel}	\subparagraph{Titel}
\chapter{Titel}	\subsubsection{Titel}	

Stern (\section*{...}) → keine Nummer, nicht im Inhaltsverzeichnis.
\setcounter{secnumdepth}{n} dito ab Tiefe>n (\chapter=0).
Befehl \tableofcontents erzeugt Inhaltsverzeichnis (2× latex).

Zitate, Querverweise, Fußnoten

\label{Marke} Setzt eine Marke für einen Querverweis, übliche Form:
\label{abschnitt:objekt:beschreibung}.
\ref{Marke} Liefert Nummer der markierten Umgebung.
\pageref{Marke} Liefert Seitennummer der Marke.
\footnote{Text} Erstellt Fußnote in Fußzeile der Seite.
\cite{Schlüssel} Zitat eines Bibliographie-Eintrag (s.BibTeX).

Aufzählungen, Listen

\begin{itemize} normale Aufzählung.
\begin{enumerate} nummerierte Aufzählung.
\item Text ein (Unter-)Punkt.
\item[x] Text "x" ersetzt Punkt/Nummer (\textbullet → •)

Schrift

Umschaltbefehle immer { klammern }, sonst bis Dokumentende gültig.

Zeichensatz Eigenschaften

Befehl	Umschalt-Befehl	Wirkung
\textrm{Text}	{\rmfamily Text}	Romanische Schrift
\textsf{Text}	{\sffamily Text}	Serifenlose Schrift
\texttt{Text}	{\ttfamily Text}	Schreibmaschine
\textmd{Text}	{\mdseries Text}	mittelfett
\textbf{Text}	{\bfseries Text}	fett
\textit{Text}	{\itshape Text}	kursiv
\textsl{Text}	{\slshape Text}	geneigt
\textup{Text}	{\upshape Text}	(wieder) aufrecht
\textsc{Text}	{\scshape Text}	KAPITÄLCHEN
\textemph{Text}	{\em Text}	betont (stets anders als Rest)
\textnormal{Text}	{\normalfont Text}	(wieder) normale Schrift
\underline{Text}	—	<u>unterstrichen</u>

Übergänge: Befehle (tttt) ok, Umschalt-Bef. (tttt) ungewiß.

Schriftgröße (Umschaltbefehle)

{\tiny ...}	winzig	{\Large ...} größer
{\scriptsize ...}	sehr klein	{\LARGE ...} noch größer
{\footnotesize ...}	Fußnote	{\huge ...} riesig
{\small ...}	klein	{\Huge ...} RIESIG
{\normalsize ...}	normal	
{\large ...}	groß	

Textfluß

Umgebung	Umschalt-Befehl	
\begin{center}	{\centering ...}	zentriert
\begin{flushleft}	{\raggedright ...}	linksbündig
\begin{flushright}	{\raggedleft ...}	rechtsbündig

Zeilen- & Seitenumbrüche

\\\ Neue Zeile (kein neuer Absatz).
*\ Verhindert Seitenenumbruch nach Seitenenumbruch.
\pagebreak Neue Seite.
\noindent Diese Zeile nicht einrücken.

Extra Leerzeilen (Absatzabstände)

\smallskip, \medskip, \bigskip variabler Abstand nach Seitenenumbruch.
\vspace{l} fester vertikaler Abstand, Länge l (2cm,...) [\h analog horiz.]

Wörtlicher Text in Umgebung

\begin{quote} Eingerücktes Zitat.
\begin{verse} Zitat-Umgebung für Gedichte.
\begin{verbatim} wörtlicher Text (\$ # etc. werden normale Zeichen)

Diverses

\linespread{x} ändert Zeilenabstand um Faktor x.

Gleitobjekte

\begin{table}[ort] Tabelle. \caption{Titel} Bild-/Tab.-Titel.
\begin{figure}[ort] Abbildung. \label{Marke} unsichtb. Verweismarke
\begin{equation}[ort] Gleichung. ort ist h=Hier, t=Top, b=Boden, p=Eigene Seite (t! forciert t).
\caption{} und \label{} müssen in die Umgebung (Bsp-Doc s.u.).

Symbole im normalen Text

Symbole

& \&	{ } \{ \}	\textbullet	\textbullet	\ldots	\ldots
\$ \\$	\\$ \S	\texteuro (Paket eurosym)	\textpounds		
\% \%	\# \#	\textbackslash	\textbackslash		

Umlaute & Akzente

ö \"o	ö \.o	ö \=o	ö \^o	ö \`o	ç \c c	ß \ss
ő \H o	ő \d o	ő \b o	ő \v o	ő \^o	ñ \~n	
œ \oe	æ \ae	ø \o	å \aa	ł \l	í \i	ѝ ?
Œ \OE	Æ \AE	Ø \O	Å \AA	Ł \L	Ј \j	Ѝ !

Leerzeichen(!) : a\ss en → aßen (sa\ss Da → saßDa).

Klammern: 'Text' `Text', "Text" ``Text'', {Text} \{Text\}\

Bindestriche

... strich	LaTeX	Bsp.	Verwendung
Binde-	-	e-Mail	zw. Wörtern.
Gedanken-	--	1–5	"von bis".
Spiegel-	---	Yes—or no?	Tabellen (engl.: Gedankenstr.).

Diverses

\today	Datum beim Kompilieren (November 13, 2007).
\vspace{l}	Vertikaler Zwischenraum d. Länge l (Bsp: 20pt, 2mm).
\hspace{l}	Horizontaler Zwischenraum d. Länge l
\rule{l}{d}	Linie d. länge l und dicke d.
\~	Leerzeichen ohne Zeilenumbruch (J.W.~Goethe).
\@.	Zwischenraum nach Punkt bei Großbuchst. am SatzENDE.

Tabellen

Umgebungen

\begin{array}[pos]{spalten} Im Mathemodus (Matrizen)
\begin{tabular}[pos]{spalten} normale Tabelle
\begin{tabular*}[breite][pos]{spalten} vorgegebene breite
pos bringt t=erste, b=letzte ohne=mittlere Tab-Zeile auf Texthöhe.

Spaltenformatierung

l linksbündig, c zentriert, r rechtsbündig
p[breite] Spalte mit fester breite (z.B. "2cm"), Text bricht um.
@{Text} Fügt Text (z.B. "-" od. Leerzeichen) in jede Zelle der Spalte.
| Senkrechte Linie vor/zwischen/hinter Spalten.

Tabellenelemente

\hline waagerechte Linie zwischen Zeilen.
\cline{x-y} waagerechte Linie durch Zellen der Spalten x bis y.
\multicolumn{n}{form}{Text} Eine Zelle (form l,c,r oder p) über n Spalten (\hier 2).

Beispiel

1	rechts	mittig	links
2	a	b	c
3	mehrere Spalten		

\begin{tabular}{|l|r c l|} \hline 1 & rechts & mittig & links \\ \hline 2 & a & b & c & \\ \hline \cline{2-4} 3 & \multicolumn{3}{c|}{mehrere Spalten} \\ \hline \hline \end{tabular}

